

Efficienza modulare alla massima potenza



Nuova serie

FanWall HBCV

Range di potenza: 40 – 200 kW

Condizionatore ad acqua refrigerata o ad espansione diretta per Data Center di tipo hyperscale ad alta densità

- + Le unità FanWall HBCV sono particolarmente **adatte a contesti applicativi che non prevedono l'utilizzo di un pavimento sopraelevato.**
- + Ogni FanWall HBCV è **personalizzabile nelle dimensioni** per adattarsi alle specifiche dell'impianto e può essere configurato a singolo o doppio modulo.
- + **Batterie di scambio termico soffiate**, con trattamento idrofilico.
- + Unità ordinabile con **circuito frigorifero completamente ridondato.**
- + **Regolazione accurata della potenza frigorifera** con molteplici tipologie di valvole:
 - servomotore 0-10V (esecuzione 2 o 3 vie),
 - servomotore con ritorno a molla,
 - valvole indipendenti dalla pressione (PICV).
- + **Ventilazione EC 2.0 regolabile:** possibilità di variare la portata d'aria in base al carico termico.
- + **Manutenzione ordinaria facilitata:** i componenti interni si trovano nella parte frontale dell'unità, che è rapidamente accessibile dal vano tecnico.

hiref.it

HiRef
Innovators above
the standards