

Eficiencia modular a la máxima potencia



Nueva serie

FanWall HBCV

Rango de potencia: 40 – 200 kW

Acondicionador por agua enfriada o por expansión directa para Data Center tipo hiperescala de alta densidad

- + Las unidades FanWall HBCV son **aptas para contextos donde no se utilizan pavimentos sobreelevados**.
- + Cada FanWall HBCV tiene **medidas personalizables** para adaptarse a las especificaciones del sistema y puede ser configurada con uno o con dos módulos.
- + **Baterías de intercambio térmico impelentes** con tratamiento hidrofílico.
- + La unidad se puede solicitar con **circuito frigorífico totalmente redundante**.
- + **Regulación precisa de la potencia frigorífica** con múltiples tipos de válvulas:
 - servomotor 0-10V (versión de 2 o 3 vías),
 - servomotor con retorno por muelle,
 - válvulas independientes de la presión (PICV).
- + **Ventilación EC 2.0 regulable**: posibilidad de modificar el caudal de aire en función de la carga térmica.
- + **Mantenimiento ordinario más fácil**: los componentes internos se encuentran en la parte delantera de la unidad, a la que se puede acceder rápidamente desde el compartimento técnico.

hiref.it

HiRef
Innovators above
the standards